

Ficha Técnica

Calentador de paso a gas GLP/GN Línea Comfort 10 L

- **Posee botón de encendido y apagado** permitiendo desactivar el calentador sin necesidad de cerrar el suministro de gas
- **Calentador Tiro Natural** (debe ser instalado con ducto, para la evacuación de gases)
- Si presenta una **presión de 15 PSI** a más, trabaja con llave monocomando
- El **intercambiador de calor 100% en cobre** bañado en estaño
- **Con 5 sistemas de seguridad:**
 - Sensor de llama
 - Limitador de temperatura
 - Sensor de temperatura de gases quemados
 - Caja de control
 - Válvula sobrepresión
- Los sistemas de seguridad **apagan automáticamente el equipo** cuando detectan algún riesgo
- Único equipo de **cobre bañado en estaño**
- **Diseño Europeo** (compacto y eficiente)

Características técnicas	
Características	10 Litros
Ubicación	Lugar ventilado
Potencia	16 KW
Presión de agua al ingreso del calentador	10
Presión de agua en regadera más distante funcionando	9
Espacio para instalación desde puntos de agua a techo sin viga	120 cm
Espacio libre para instalación desde puntos de agua a techos con viga expuesta	120 cm + viga
Diámetro del ducto de Hojalata	4.5"
Consumo GLP, 10 L x min, Δ25° C	1,25 kg/h
Consumo GN, 10 L x min, Δ25° C	2,48 m³/h
Alto x ancho x profundidad (cm)	63 x 34 x 18

Kit para la instalación

Este kit incluye:

- 02 Tubos de Abasto de ½ trenzados con acero inoxidable
- 01 Llave de ½ esférica
- 01 Niple de ½ x 1½ de fierro
- 01 Cinta Teflón



B Eficiencia energética (GN y GLP)



24 meses de garantía



100% Ecológico Libre de plomo



Fácil de instalar



Tecnología Alemana

