HOJA TECNICA

REDUCTOR DD TEKNO

DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Producto formulado con ésteres de alta calidad, pureza y transparencia, que por su evaporación controlada, nos permite mejorar el flujo y nivelación durante la aplicación y formación de película.
- Está formulado con insumos innovadores de bajo contenido de VOC (según la EPA – Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos) y bajo contenido de HAP (Contaminante Peligroso del Aire).
- Recomendado para una correcta dilución de todo tipo de recubrimientos a base de resinas de poliuretano: bases, fondos, selladores, barnices y esmaltes.
- Para la limpieza de equipos que han sido usados en la aplicación de recubrimientos poliuretanos y poliéster.
- No contiene insumos químicos fiscalizados.

DATOS FÍSICOS

Color	Transparente
Peso por galón	3.53 ± 0.10 Kg.
Punto de inflamación	- 10 °C

DATOS DE ALMACENAMIENTO

- Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, almacenado bajo techo a temperaturas entre 4 °C a 38 °C y en envase lleno y cerrado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Producto inflamable, mantener el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. Si se inhala puede causar daño pulmonar.
- Manténgase el producto fuera del alcance de los niños.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
- Usar únicamente en lugares bien ventilados.