

# ADOQUÍN SOSTENIBLE PARA PAVIMENTO VEHICULAR LIGERO (TIPO II) **EPD**<sup>®</sup> ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

DESCRIPCIÓN	Pieza de concreto decorativa para pavimento fabricada con agua, cemento y agregados reciclados, obtenidos a partir del reciclaje de los Residuos de la Construcción y Demolición (RCD)
CARACTERÍSTICAS	Mezcla de concreto fabricado con agregados reciclados, producto del reciclaje de Residuos de la Construcción y Demolición (RCD), no contiene agregados naturales.
REQUISITOS	NTP 399.611
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	420 Kg/cm <sup>2</sup> (41 Mpa)
MEDIDAS (CM)	6 de altura x 10 de ancho x 20 de largo
USOS	Estacionamientos, calles, explanadas, etc.
VENTAJAS	Únicos materiales fabricados a partir del reciclaje de RCD Cuenta con EPD (Environmental Product Declaration) Aporta puntaje para certificaciones de construcción sostenible Aspecto decorativo y acogedor
HUELLA DE CARBONO	Genera 17% menos CO <sub>2</sub> que un adoquín convencional
RENDIMIENTO	50 unid/m <sup>2</sup>
COLORES	Rojo, gris, negro, amarillo y a pedido del cliente
DISEÑO	